

Indicatori batteria

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V



Caratteristiche

Indicatore della tensione di batteria con display bar graph a dieci segmenti led.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24V con interruttore
Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria

Display

Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi)
Dima di foratura: 37x25mm

Caratteristiche Generali



Marca: Join
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 32 x 53 x 31.9mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Conessioni: faston 4,8

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C



Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/2	12-24Vdc	8 017443 639935

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V



Caratteristiche

Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48V

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

Display

Display LCD con retroilluminazione
Con indicazione numerica e con Bar-graph

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 35 x 67.1 x 17.6mm
Materiale contenitore: Plastico

Colore: Nero

Conessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C



Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/4	12-48Vdc	8 017443 639959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Indicatore automatico stato della batteria per batteria 12/24V



Caratteristiche

Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-graph

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24V

Parametri misurati:

Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria

Display

Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della batteria

Caratteristiche Generali



Marca: Join
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Conessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C



Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/3	12-24Vdc	8 017443 639942

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Tester per batterie 12/24V - con display



Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli.

L'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa.

In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata.

Dati tecnici

Campo di misura: 7-30Vdc
Precisione: ±0,2Vdc

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm
Raffreddamento: passivo



Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40°C

Contenuto della confezione

Tester per batterie
Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm)
Cavo con spina accendisigari (circa 34cm)
Cavo con occhiello (circa 27cm)
Istruzioni



- 1 Display
- 2 Selettore di tensione
- 3 Collegamento elettrico
- 4 Tasto per la retroilluminazione
- 5 LED di avviso



Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
KC406	12-24Vdc	8 017443 647961

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.