



ELETRONICA PROFESSIONALE



Tel. 02.5794397 - Fax 02.5794320 - E.mail espertieletronica@melchioni.it

UNI-T®

UT-139A

Multimetro digitale Autorange True RMS e NCV (Tensione senza contatto)

Cod: 530134349 | Confezione: Scatola appendibile

Multimetro digitale professionale True-RMS dotato di ampio Display LCD 58x36mm retroilluminato.

Funziona con n°2 batterie AA1.5 (incluse).

Funzioni speciali:

- Autorange e Range manuale
- Misura di Vero RMS
- Larghezza di Banda (Hz): 45Hz÷400Hz
- Data Hold
- Prova Diodi (circa 2V)
- Auto spegnimento (circa 15minuti)
- Test Batteria (1.5V/9V)
- Buzzer di continuità
- Indicazione batteria scarica ($\leq 2.5V$)
- Funzione NCV (Non Contact Voltage) – Lettura tensione senza contatto
- Funzione V.F.C. (Voltage to Frequency Converter - Convertitore Tensione-Frequenza)
- Misura MAX/MIN
- Misura Relativa (Relative Mode)
- Protezione d'ingresso: 600Vrms
- Impedenza d'ingresso per lettura tensione: 1GΩ Max

In dotazione:

- n°2 batterie AA1.5 (incluse)
- n°1 Coppia di puntali
- Manuale in italiano



SPECIFICHE TECNICHE:

Modello:	UT-139A
Tensione DC (V):	200mV/2V/20V/200V/600V $\pm (0,5\%+2)$
Tensione AC (V):	2V/20V/200V/600V $\pm (1\%+3)$
Corrente DC (A):	200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A $\pm (1\%+2)$
Corrente AC (A):	200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A $\pm (1,2\%+2)$
Resistenza (Ω):	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ $\pm (1\%+2)$
Risoluzione Display:	2000
Dimensioni Display (mm):	58x36mm
Dimensioni (mm):	175x81x48,5mm
Peso (gr):	370 gr