

SERIE 480

EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors

Connettore femmina /
Female plug-in connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	H=14,5 mm
Profondità / Width	W=19,3 mm
Lunghezza di spellatura / Wire Stripping length	7 mm
Vite / Screw	M3
Coppia di serraggio / Recommended torque	0,5 Nm - 4,5 lb.in.
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-25C° ÷ +125C°
Grado di protezione / Protection Degree	IP00

Materiali / Materials

Materiale isolante / Housing	PA - V0
Vite / Screw	Acciaio zincato / Zinc plated steel
Massello / Clamp	Lega Cu Stagnata / Sn plated Cu alloy
Contatto a tulipano / Tulip contact	Bronzo stagnato / Sn plated Bronze



Omologazioni / Approvals

	UL	IEC
Corrente nominale / Rated current	12A	12A
Tensione nominale / Rated voltage	300V(*)	400V
Capacità di connessione / Connecting capacity	22-14AWG	2,5 mm ²

(*) 485xx S / 495xx S = 600V

Passo / Pitch

5,00 mm



480xx S

Verticale / Vertical

Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica / Plastic color  Verde / Green






Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	10,00	200	48002 S
3	15,00	200	48003 S
4	20,00	100	48004 S
5	25,00	100	48005 S
6	30,00	100	48006 S
7	35,00	50	48007 S
8	40,00	50	48008 S
9	45,00	50	48009 S
10	50,00	50	48010 S
11	55,00	50	48011 S
12	60,00	50	48012 S
13	65,00	50	48013 S
14	70,00	50	48014 S
15	75,00	50	48015 S
16	80,00	50	48016 S
17	85,00	50	48017 S
18	90,00	50	48018 S
19	95,00	50	48019 S
20	100,00	50	48020 S
21	105,00	50	48021 S
22	110,00	50	48022 S
23	115,00	50	48023 S
24	120,00	50	48024 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984



Passo / Pitch
5,08 mm

Passo / Pitch
10,00 mm

490xx S
Verticale / Vertical
Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica / Plastic color Verde / Green

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	10,16	200	49002 S
3	15,24	200	49003 S
4	20,32	100	49004 S
5	25,40	100	49005 S
6	30,48	100	49006 S
7	35,56	50	49007 S
8	40,64	50	49008 S
9	45,72	50	49009 S
10	50,80	50	49010 S
11	55,88	50	49011 S
12	60,96	50	49012 S
13	66,04	50	49013 S
14	71,12	50	49014 S
15	76,20	50	49015 S
16	81,28	50	49016 S
17	86,36	50	49017 S
18	91,44	50	49018 S
19	96,52	50	49019 S
20	101,60	50	49020 S
21	106,68	50	49021 S
22	111,76	50	49022 S
23	116,84	50	49023 S
24	121,90	50	49024 S

485xx S
Verticale / Vertical
Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica / Plastic color Verde / Green

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	15,00	200	48502 S
3	25,00	100	48503 S
4	35,00	50	48504 S
5	45,00	50	48505 S
6	55,00	50	48506 S
7	65,00	50	48507 S
8	75,00	50	48508 S
9	85,00	50	48509 S
10	95,00	50	48510 S
11	105,00	50	48511 S
12	115,00	50	48512 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984



UL1059

EN61984

