

SERIE 484

EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors

Connettore maschio /
Male plug-in connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	H=12,0 mm
Profondità / Width	W=8,5 mm
Pin - dimensione / Pin - dimensions	1 x 1 mm
Diametro foro su PCB / PCB holder diameter	Ø 1,3 mm
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-25C° ÷ +105C°
Grado di protezione / Protection Degree	IP00




Materiali / Materials

Materiale isolante / Housing	PA - V0
Pin / Pin	Lega Cu stagnato Sn plated Cu alloy

Omologazioni / Approvals	UL	IMQ
Corrente nominale / Rated current	12A	12A
Tensione nominale / Rated voltage	300V	400V
Capacità di connessione / Connecting capacity	-	-

Passo / Pitch

5,00 mm



484xx S

Verticale / Vertical

Dati per l'ordinazione / Order reference

Colore plastica/ Plastic color Verde / Green
chiuso / closed

Poli / Poles	L mm	Pezzi / Pcs	Cod. / Code
2	11,50	200	48402 S
3	16,50	200	48403 S
4	21,50	100	48404 S
5	26,50	100	48405 S
6	31,50	100	48406 S
7	36,50	50	48407 S
8	41,50	50	48408 S
9	46,50	50	48409 S
10	51,50	50	48410 S
11	56,50	50	48411 S
12	61,50	50	48412 S
13	66,50	50	48413 S
14	71,50	50	48414 S
15	76,50	50	48415 S
16	81,50	50	48416 S
17	86,50	50	48417 S
18	91,50	50	48418 S
19	96,50	50	48419 S
20	101,50	50	48420 S
21	106,50	50	48421 S
22	111,50	50	48422 S
23	116,50	50	48423 S
24	121,50	50	48424 S

NORME e OMOLOGAZIONI / STANDARD and APPROVALS

UL1059

EN61984

