





Monofase 7.5KVA

Monofase 10KVA

- 1 Display multifunzione 2 Interruttore ingresso rete 3 Interruttore Bypass 4 Morsettiera ingresso/uscita



Display LCD Touch Multifunzione



Display LED Multifunzione

Caratteristiche principali

- Bidirezionali, progettati per Impianti Fotovoltaici con stabilizzazione della tensione sia lato ingresso Rete che lato uscita
- Per utenze domestiche, Sistemi di illuminazione
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armoniche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico
- Display multifunzione con visualizzazione ed impostazione dei parametri di funzionamento
- Lingue impostabili dal Display: Italiano, Inglese e Spagnolo (solo per 10KVA)

Caratteristiche Tecniche

Modello	STABILIZZATORI MONOFASE BIDIREZIONALI SERVOASSISTITI A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 7.5-10	
Codice Prodotto	FSTESM7K5MBD2	FSTESM10KMBD2
Potenza nominale	7.5 KVA	10 KVA
Potenza attiva	6 KW	8 KW
Fattore di Potenza	0,8	
Tecnologia	Bidirezionale Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore	
Dimensioni LxHxP	30x35x42 cm	32x55x42 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	37x46x49 cm	40x75x50 cm
Peso	16 Kg	36 Kg
Ingresso		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	230Vac	220/230/240Vac (selezionabile)
Tolleranza tensione d'ingresso	160Vac-270Vac	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
Uscita		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	230Vac	220/230/240Vac (selezionabile)
Stabilità tensione	±3%	
Velocità di regolazione	12 mSec/Volt	
Rendimento	>97%	
Variazione del carico	Da 0% a 100%	
Sovraccarico	150%	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
Condizioni ambientali operative		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2026 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.